

Ampacoll® XT 60



Akrylová lepicí páska pro interiéry a exteriéry (k dostání i v šířkách 75, 100 a 150 mm)

- ✓ Pro exteriér i interiér
- ✓ Tvarově stálá díky nosiči (pevný v tahu)
- ✓ Maximální pojivost již od -5° C
- ✓ Odtržitelná rukou
- ✓ Čtyři šíře

exteriér
interiér



U přesahů

Ampacoll® I.N.T.



Lepicí páska pro dvojití použití

- ✓ Silná, pružná a odtržitelná rukou
- ✓ Žádný boční únik pojiva
- ✓ Zpracovatelná již od -5° C

interiér



U přesahů a propustů

Ampacoll® BK 535



Tvárné manžetové těsnění z butylkaučuku v šířkách 50, 80 a 120 mm

- ✓ Pružné a prostorově tvárné
- ✓ Manžetové těsnění padne vždy na míru
- ✓ Vysoce poddajné – přizpůsobuje se pohybům stavebních dílů

exteriér
interiér



U propustů, ve spojích a spárách stavebních dílů

Ampacoll® RA



Obrysový pojivo v kartuši nebo v hadicovém sáčku

- ✓ Bez rozpouštědel
- ✓ Základní lak (primer) není nutný
- ✓ Drží téměř na všech podkladech

interiér



U spojů na okrajích

Ampacoll® Superfix



Univerzální tekuté pojivo v kartuši nebo v hadicovém sáčku

- ✓ Lze bez problémů zpracovávat do -20° C
- ✓ Drží téměř na všech podkladech
- ✓ drží dokonce i na vlhkých stavebninách

exteriér



U spojů a spár na okrajích

Ampacoll® FE



Jedna lepicí páska – vícero použití

- ✓ Obsahuje nelepivý meziprostor
- ✓ S odděleným pásem, který se stahuje samostatně

interiér



U rohových a okenních spojů

Ampacoll® DT



Lepicí páska pro montáž budovy za sucha

- ✓ Oboustranně lepicí – pro bezspárové a rychlé montáže
- ✓ Bez „žvýkačkového efektu“ díky stabilnímu vláknitému podkladu

interiér



Při oboustranném lepení

Ampacoll® Profix



Korekční náplast

- ✓ Snadný přířez přímo z lepenkového dávkovače
- ✓ Stabilní díky vláknitému podkladu

interiér



U vypouklín a poškození

Prodejce

5100EU/D100.08G(E)0208

© Ampacoll je registrovaná ochranná známka společnosti AMPACK AG. Všechny informace v této brožurě jsou založeny na současném stavu techniky. Jakékoli následné nebo dotisk nahradí informace obsažené v tomto prospektu. Zjistěte více o době vaší objednávky v příslušné technické normě © AMPACK AG, Rorschach, 02 2008



CANABEST, s.r.o.
Hájová 1349/43
691 41 Břeclav
Tel. +420 773 181 812
ampack@ampack.cz
www.ampack.cz



Pro celkovou ochranu pláště budovy

Ampacoll®

Systemová lepicí technika



exteriér
interiér

Vzduchotěsný. Odolný proti větru. Ampacoll®.
Žádný dům nechce víc.